



Freeca 遙控防盜系統之遙控器登錄設定方法

編號：MI-FE-98-001

車種：Mitsubishi

車型年份：Freeca 2.0 1998 年

檢修說明：Freeca 遙控防盜系統之遙控器登錄設定方法

處理方法：

- 1 · 將所有車門關閉。
- 2 · 將 1 6 PIN (腳) 診斷接頭上的 1 號端子連接至搭鐵。
- 3 · 將點火開關轉至 ACC 並轉回至 OFF。
- 4 · 車門中控內鎖桿會自動上鎖再開鎖，表示車輛已進入遙控器登錄設定模式。
- 5 · 按下遙控器上之 LOCK 或 UNLOCK 按鍵的任一按鍵之後，在 1 0 秒內再連續按下與上述相同按鍵 2 次，即表示遙控器密碼已登錄。
- 6 · 如當上述遙控器密碼登錄是正確完成情形，車門鎖應會自動上鎖及開鎖。作為登錄成功之訊息。
- 7 · 此車型可依步驟 5 ~ 6 之方法，設定第 2 個遙控器登錄設定 (最多只能登錄設定 2 個遙控器)。
- 8 · 當 2 個全部登錄設定完成後，隔 2 秒方向燈會閃三次。
- 9 · 每個遙控器登錄設定完成後，間隔 1 分鐘之後，會自動退出遙控器登錄模式。
- 1 0 · 在登錄設定過程中，如有下列情形將會自動退出遙控器登錄模式：當 2 個遙控器全部登錄設定完成後。將點火開關轉至 ON 位置。將 1 6 PIN (腳) 診斷接頭上的 1 號端子搭鐵拆除。打開任一車門。每個遙控器登錄設定完成後，間隔超過 1 分鐘。